



DIESEL OIL EXTRA HD SAE 15W40 API CJ-4/SM ACEITE PARA MOTORES A DIESEL DE ALTO DESEMPEÑO

Este aceite está desarrollado para ser utilizado en motores nuevos de baja emisión, para su formulación se utilizan aceites Básicos de grupo II y aditivos de la más avanzada tecnología que proporcionan una protección sobresaliente al motor para cumplir con las normas de control de emisión de partículas de gases de combustión para camiones de carretera a diésel y que emplean diésel con niveles ultra bajos de azufre ULSD por sus siglas en inglés, proporcionan una mayor dispersancia de hollín y un control excepcional del desgaste y la corrosión a los pistones, anillos y cilindros. Extiende la vida del filtro de partículas de diésel disminuyendo costos de mantenimiento. Es compatible con todas las categorías de servicio API y modelos anteriores. Es un aceite que cumple con los requisitos de desempeño de motores americanos y Europeos.

APLICACIONES

Diésel oil Extra HD es un aceite recomendado para motores a diésel de cuatro tiempos naturalmente aspirados y turbo cargados y motores a gasolina también de cuatro tiempos. Se recomienda utilizar este producto en motores más antiguos así como en motores más modernos de bajas emisiones. También se puede utilizar en motores Caterpillar en aplicación fuera de carretera o de construcción que requieren una categoría de servicio API CJ-4 cumple con las categorías de servicio Api CJ-4, CI-4 plus CI-4, CH-4, CF, SM, SL Categorías Europeas de servicio ACEA E 7 requisitos de los principales fabricantes de motores a diésel.

CATERPILLAR
CUMMINS
DETROIT DIESEL
MACK
MAN
MERCEDEZ
VOLVO

VALORES TÍPICOS

SAE	METODO	15W40
Viscosidad a 100°C, cSt	D445	14.2
IV	D2270	119
Gravedad Específica @ 60/60°F	D1298	0.9085
Color ASTM	D1500	6
TBN (mg KOH/g)	D2896	8.2
Punto de Fluidez °C	D97	-15
Punto de Inflamación °C	D92	220

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

