



## RACING ADVANCED SAE 10W30 GF-5 RESOURCE CONSERVING ACEITE AUTOMOTRIZ SINTETICO PARA MOTORES A GASOLINA

El aceite RACING ADVANCED SAE 10W30 Es un aceite automotriz diseñado para la lubricación de motores a gasolina de cuatro tiempos donde se requiere una máxima protección contra el desgaste y un mayor ahorro de combustible. Esta formulado con aceites básicos sintéticos que garantizan una elevada resistencia a la oxidación, reduciendo significativamente la formación de lodos y de depósitos lo que brinda una mayor durabilidad. Debido a sus aditivos anti desgaste, el motor se mantiene protegido así como el sistema de control de emisiones, su película lubricante es de una excepcional resistencia lo que le permite periodos de cambio más extendidos, es apropiado para el manejo a bajas y altas temperaturas. Satisface todos los requerimientos de API SN RESOURCE CONSERVING. El aceite RACING ADVANCED se recomienda para motores a gasolina de automóviles último modelo y anteriores donde el fabricante recomienda el uso de lubricantes con la clasificación de servicio API SN / ILSAC GF-5

### APROBACIONES DEL PRODUCTO

Cumple con las especificaciones de servicio API  
**SN / ILSAC GF-5**

### VALORES TÍPICOS

ANALISIS TIPICOS	ASTM	RESULTADOS
Color	D1500	3.0
Gravedad Especifica 60/60, °F	D1298	0.8744
Viscosidad Cinemática 100°C, cSt	D445	10.1
Viscosidad Cinemática 40°C, cSt	D445	69
Viscosidad CCS CP @ - 25°C	D5293	6300
Viscosidad MRV TP -I CP @ -30°C	D4684	17100
Índice de Viscosidad	D2270	147
Temperatura de Inflamación, °C	D92	200
Punto de Fluidez, °C	D97	-39
TBN	D2896	7.2

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

[serviciotecnico@cadsadecv.com](mailto:serviciotecnico@cadsadecv.com)

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts., Caja 15 X 946 ml.  
Tambor de 200 Lts. y Granel

