



Nuestro producto MULTILUBE AK especialmente desarrollado para motores con más de 100,000 Km, está elaborado con aceites básicos parafínicos vírgenes altamente refinados y un paquete de aditivos de alta tecnología que le imparten excelentes propiedades lubricantes y una excelente limpieza en el motor así como una alta compresión, garantizando el desempeño y protección de los motores a gasolina que operan en condiciones extremas como alta velocidad, alta carga y alta temperatura. Estos lubricantes cumplen y exceden los requisitos API SL.

VENTAJAS

- Aumenta la compresión del motor y su potencia reduciendo la emisión de gases contaminantes.
- Por su alto índice de viscosidad provee un rápido arranque en frío con excelente bombeabilidad, y además proporciona una mayor película de lubricación a alta temperatura, especialmente en horas pico de intenso tráfico, reduciendo con esto al mínimo el desgaste del motor.
- Excelente resistencia a la oxidación, brindando una mayor eficiencia para periodos de operación más prolongados.
- Reduce notablemente las fugas de aceite minimizando el consumo de aceite.
- Excelente capacidad de detergencia y dispersión conservando siempre el motor con una notable limpieza, aún en periodos prolongados de operación.

RECOMENDACIONES

Estos aceites lubricantes se recomiendan para automóviles, camionetas y camiones con más de 100,000 Km, ya que cubre y excede los requerimientos de calidad más estrictos, cumpliendo satisfactoriamente con la clasificación API SL.

APROBACIONES DEL PRODUCTO

Cumple con las especificaciones de servicio API SL.

VALORES TÍPICOS

GRADO SAE	25W-50
Viscosidad a 40°C, cSt	170.5
Viscosidad a 100°C, cSt	19.40
Índice de Viscosidad	130
Gravedad Especifica a 60/60°F	0.899
Color ASTM	5.0
TBN (mg KOH/g)	6.0
Punto de Fluidez °C	-22
Punto de Inflamación °C	230
Viscosidad °C, cP	-15/9500 Máximo
Calcio (%), peso	0.03
Zinc (%), peso	0.19

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Caja 15/1, Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

