



El aceite SUPER MIX 2 CICLOS TCW3, está formulado con básicos vírgenes refinados y con excelente paquete de aditivos que proporcionan una excelente lubricación protegiendo al motor.

VENTAJAS

- Facilidad de mezclado con cualquier gasolina y temperatura por su excelente miscibilidad.
- Baja formación de geles por presencia de contaminantes evitando taponamiento de filtros y fallas en la lubricación.
- Disminuye los riegos de incendios en almacenamiento, transporte y manipulación del producto por no tener solventes volátiles.
- Producto pre-diluido facilitando la lubricación inicial en el arranque y disminuyendo la carbonización excesiva cuando se quema el aceite puro que no se ha mezclado correctamente con la gasolina.
- Excelente protección contra los depósitos en pistones, anillos, válvulas y bujías.
- Prolonga la vida útil de las bujías al evitar la pre-ignición.

RECOMENDACIONES

Este producto se recomienda en todo tipo de motores de 2 tiempos como son las motocicletas, motores fuera de borda, las motosierras, las cortadoras de césped, etc.

Este producto se debe utilizar mezclado con la gasolina de acuerdo a las instrucciones que el fabricante del equipo indique.

Se recomienda su dilución hasta 100:1

VALORES TÍPICOS

| | |
|-------------------------------|--------|
| Viscosidad a 40°C, cSt | 33 |
| Viscosidad a100°C, cSt | 7.35 |
| Índice de viscosidad | 197 |
| Gravedad Especifica a 60/60°F | 0.870 |
| Color | AZUL |
| Punto de Inflamación °C | 190 |
| Corrosión al Cobre | 1B |
| Espumado Secuencia I | 30/0 |
| Viscosidad a -20°C, cPs | 1,350 |
| -30°C, cPs | 4,300 |
| -40°C, cPs | 18,600 |

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Caja 15/1, Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

