



El aceite Granlube KT 2 TIEMPOS 6070 está especialmente diseñado para motores de 2 tiempos enfriados por aire. Esta formulado con básicos refinados y con un excelente paquete de aditivos detergentes, que evitan la formación de cenizas, permitiendo una mayor lubricidad protegiendo al motor, minimizando la formación de depósitos y lodos en la cámara de combustión, bujías y sistema de escape, evita la pre ignición de la mezcla aumentando así el desempeño del motor.

VENTAJAS

- Se diluye fácil y homogéneamente con la gasolina
- Minimiza emisiones
- Prevé atascamiento en pistones y el desgaste de las camisas
- Reduce la formación excesiva de humos
- Cumple con la especificación JASO FC:

RECOMENDACIONES

Para la lubricación de motores enfriados por aire tales como: motosierras, cortadoras de césped, sopladoras de hojas, cortadoras de cables, moto nieves y algunas motocicletas con motor de 2 tiempos.

Este aceite se debe utilizar mezclando con la gasolina de acuerdo a las instrucciones que el fabricante del equipo indique

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 40°C, cSt	67.9
Viscosidad a100°C, cSt	10.58
Índice de viscosidad	144
Gravedad Especifica a 60/60°F	0.8635
Color	Ambar
Punto de Inflamación °C	147
TBN	0.96

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Granel

