



MOTOR CYCLE OIL 2 STROKE

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS DE ALTO DESEMPEÑO

El aceite MOTOR CYCLE OIL 2 STROKE, está formulado con básicos vírgenes refinados y con excelente paquete de aditivos que proporcionan una excelente lubricación protegiendo al motor.

VENTAJAS

- Facilidad de mezclado con cualquier gasolina y temperatura por su excelente miscibilidad.
- Baja formación de geles por presencia de contaminantes evitando taponamiento de filtros y fallas en la lubricación.
- Disminuye los riesgos de incendios en almacenamiento, transporte y manipulación del producto por no tener solventes volátiles.
- Producto pre-diluido facilitando la lubricación inicial en el arranque y disminuyendo la carbonización excesiva cuando se quema el aceite puro que no se ha mezclado correctamente con la gasolina.
- Excelente protección contra los depósitos en pistones, anillos, válvulas y bujías.
- Prolonga la vida útil de las bujías al evitar la pre-ignición.

RECOMENDACIONES

Este producto se recomienda en todo tipo de motores de 2 tiempos como son las motocicletas de 2 tiempos, las motosierras, las cortadoras de césped, etc.

Este producto se debe utilizar mezclado con la gasolina de acuerdo a las instrucciones que el fabricante del equipo indique.

Se recomienda su dilución hasta 100:1

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 40°C, cSt	38.48
Viscosidad a 100°C, cSt	6.351
Índice de viscosidad	115
Gravedad Específica a 60/60°F	0.8849
Color	AZUL
Punto de Inflamación °C	147
Corrosión al Cobre	1B
Espumado Secuencia I	30/0
Viscosidad a -20°C, cPs	1,350
-30°C, cPs	4,300
-40°C, cPs	18,600

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Caja 12/1, Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

