



Los productos GRANLUBE MGM SJ están elaborados con aceites básicos parafínicos vírgenes altamente refinados y un paquete de aditivos de alta tecnología que le dan al producto final capacidad de funcionamiento en condiciones severas de operación, dando un máximo rendimiento a su motor. Estos lubricantes cumplen y exceden los requisitos API SJ.

VENTAJAS

- Excelente protección de los metales y componentes del tren de válvulas.
- Máxima protección contra el desgaste para alargar la vida del motor.
- Excelente comportamiento en la prevención de la oxidación, evitando depósitos, lacas barnices y lodos en las partes críticas del motor
- Mayor kilometraje de uso.
- Mantienen limpio y en servicio por más tiempo su motor

RECOMENDACIONES

Estos aceites lubricantes se recomiendan para la protección de motores a gasolina en automóviles, camionetas, camiones, equipo de construcción y motores estacionarios, últimos modelos y anteriores. Además de cumplir la especificación API SJ.

APROBACIONES DEL PRODUCTO

Cumple con las especificaciones de servicio API SJ.

VALORES TÍPICOS

SAE	40	50	60
Viscosidad @ 40°C, cSt	132.1	229.7	280.2
Viscosidad @ 100°C, cSt	14.46	20.37	23.14
IV	109	103	102
Gravedad Específica @ 60/60°F	0.8977	0.9050	0.9053
Color	ROJO	ROJO	ROJO
TBN (mg KOH/g)	7.2	7.24	7.21
Punto de Inflamación °C	232	239	243
Cenizas Sulfatadas %	0.79	0.81	0.81

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Caja 12/1, Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

