



El aceite para MOTOCICLETA de GRANLUBE está desarrollado específicamente para motos de 4 tiempos donde se requiere un fluido para lubricar el motor, la caja de cambios y el embrague este lubricante provee una excelente protección contra el desgaste y un mayor desempeño contra agentes contaminantes manteniendo limpio el motor por más tiempo, proporciona una película lubricante constante lo que protege al motor desde el arranque hasta el final de cada trayecto ya que sus aditivos le confieren excelentes propiedades anti desgaste y anti friccionantes.

Es recomendable para motocicletas que operan a elevadas revoluciones, no es apto para motos con transmisiones CVT, ó de CLUTCH SECO.

VENTAJAS

- Excepcional control de la oxidación
- Opera bajo las más severas condiciones de temperatura
- Mantiene sus propiedades de viscosidad y calidad por más tiempo.
- Excelente protección contra el desgaste de la caja de cambios de velocidad y del motor.
- Cumple con la especificación API SL y JASO MA 2

APLICACIONES:

Para motocicletas con motores de 4 tiempos donde se recomiendan las especificaciones API SL y JASO MA 2

VALORES TÍPICOS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	RESULTADO TÍPICO
Gravedad específica 60/60° F	D1298	0.8995
Visc. Cinemática @100°C, cSt	D445	18
Visc. Aparente CCS @15°C, CP	D5293	8600
Índice de viscosidad	D2270	120
Punto de Inflamación, °C	D92	230
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D97	-24
TBN, mg KOH/g	D2896	6
Color ASTM	D1500	4
Apariencia	CADSA 01 M	Brillante

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Caja 15/946 ml.

