



**DATOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS**

**DIESEL MAX SAE 15W40 API CI-4 PLUS / SL**

No. de revisión: 2

**SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN**


Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2010  
 Fecha de revisión: 27 de febrero de 2013 No. de Revisión: 2

Nombre del fabricante: **Comercializadora de Aceites y Derivados, S.A. de C.V.**  
 Dirección: Av. Prados Norte No. 2 Int. 4 Col. Unidad Morelos 3a. Sección Prados Ecatepec  
 54935 Tultitlan, Edo. de México  
 Teléfonos: 01 (55) 5885 4348 y 5885 6419  
 En caso de emergencia comunicarse a: CENACOM:01-800-00-413-00 D.F. 55 59 15 88 Asistencia las 24 Hrs.  
 COATEA: 01-800-710-49-43 D.F. 54 49 63 91/26152045 Asistencia las 24 Hrs.  
 SETIQ 01-800-00-124- 00 D.F. 55 59 15 88 Asistencia las 24 Hrs.

**SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA Y COMPONENTES**

Nombre Químico: Aceite Lubricante 0 Insignificante  
 Nombre comercial del producto: **DIESEL MAX SAE 15W40 API CI-4 PLUS / SL** 1 Ligero  
 Familia química: Hidrocarburo Complejo de Petróleo 2 Moderado  
 Proceso: Mezclas 3 Alto  
 Sinónimos: Aceite Lubricante con aditivos 4 Extremo

Componentes: Aceite Mineral derivado del petróleo  
 con un paquete de Aditivos: Detergentes, dispersantes, Mejoradores de I. V.  
 Antiherrumbrante, Antiespumante.



Legend:  
 Red: Inflammabilidad  
 Blue: Salud  
 Yellow: Reactividad  
 White: Riesgo Especial

**SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

No. CAS: N/A para mezclas  
 No. ONU: N/D  
 Límites de Exposición Ocupacional:  
 LMPE-PPT: 5mg/m<sup>3</sup> (como niebla de aceite)  
 LMPE-CT: 10 mg/m<sup>3</sup> (como niebla de aceite)  
 LMPE- P: 5mg/m<sup>3</sup> (como niebla de aceite)  
 IPVS (IDLH): N/D

**Clasificación Grado de Riesgo**

a) A la salud 0  
 b) Inflamación 1  
 c) Reactividad 0  
 d) Riesgos especiales N/A

Ver símbolo de Peligrosidad en la parte superior de ésta página

Componentes Riesgosos N/A

**SECCIÓN IV. PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS**

**Prueba** **Valores Típicos**  
 Clasificación API CI-4 PLUS / SL  
 Gravedad Específica 0.88  
 Viscosidad a 100 °C cSt. 15  
 Temperatura de inflamación °C 220  
 TBN ASTM D-2896 mgKOH/gr 11  
 Olor Hidrocarburo  
 Color ASTM 4.5  
 Solubilidad en Agua Insoluble  
 Velocidad de Evaporación (Butilacetato=1) > 10  
 Presión de Vapor < 0.001  
 Punto de ignición °C 235

**SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN**

Medio de Extinción Niebla de Agua, Espuma, Halon, CO<sub>2</sub>  
 Equipo Especial de Protección para Combate de Incendio Equipo con Aire Auto-Contenido y Mascarilla, Arena y Tierra  
 Procedimiento Especial de Combate de Incendio No se use Agua a Presión por que puede Extender el Fuego  
 Peligro de Fuego y Explosión no Usuales No requiere Precauciones Especiales contra Fuego o Incendio  
 Resultado de la Combustión Liberación de Monóxido de Carbono, Polvo Químico Seco

**SECCIÓN VI. DATOS DE REACTIVIDAD**

Estabilidad: Estable  
 Incompatibilidad (Materiales a evitar): Solventes  
 Condiciones a evitar: Por razones de seguridad almacenar los lubricantes separados de los combustibles  
 Descomposición de productos peligrosos: N/A  
 Polimerización peligrosa: N/A

**SECCIÓN VII. RIESGO DE LA SALUD**

Ingestión Oral No Provoque Vómito  
 Inhalación Controlar que los Vapores y Humos de Aceites no Excedan de 5mg/m<sup>3</sup>  
 Síntomas del Afectado Se Presenta Vómito

**Procedimientos para Primeros Auxilios**





## DATOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

### DIESEL MAX SAE 15W40 API CI-4 PLUS / SL

No. de revisión: 2

Contacto con los Ojos:	Lavar con Agua Abundante por 10 Minutos, si la irritación persiste acudir al médico
Contacto con la Piel:	Lavar con Abundante Agua y Jabón en Caso de Comezón o Irritación, acudir al médico
Inhalación :	Trasladar a la Persona al Aire Libre Respiración Artificial
Ingestión:	No Induzca al vómito y recurrir al médico Inmediatamente

#### SECCIÓN VIII. PROCEDIMIENTOS PARA FUGAS O DERRAMES

Procedimientos y Precauciones Especiales en caso de Fugas y Derrames:	En Caso de Derrames Absorberse con Arena o Tierra y Evitar Contaminación de Drenajes, Ríos y Canales.
Método de Mitigación:	Disponer de el Según las Leyes Locales No Tirar al Alcantarillado

#### SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

Equipo de Protección Personal Específico:	Evitar el Contacto Prolongado con Piel y Manos Manteniendo Buenas Costumbres de Higiene y Aseo Personal Uso de Uniformes y/o Ropa de Trabajo.
---	---

#### SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

NOM-002-SCT/2003:	No Definido por esta Norma
NOM-004-SCT/2008:	No Definido por esta Norma
EPCRA (SARA Title III ) Sección 302/304 Sustancia Extremadamente Peligrosa:	No Aplica
CERCLA Sección 102 (a) Sustancia Peligrosa:	No Aplica
Sección 301 Categoría de Peligro:	( ) Agudo (Inmediato) ( ) Crónico (Retardado) ( ) Fuego ( ) Alivio Espontáneo de Presión ( ) Reactivo (X ) No Aplica
DOT (Depto. Transport, USA):	No aplica para Transporte Terrestre.
TDG:	No aplica para Transporte Terrestre.
RID/ADR:	No aplica para Transporte por ferrocarril
IMO:	No aplica para Transporte Marítimo de Acuerdo al Código IMO

#### SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGIA

Eco-toxicidad	Mezcla Pobremente Soluble no se espera que sea nocivo para organismos acuáticos
Movilidad	Componentes de base mineral de baja solubilidad en agua, se espera que flote en agua y migre a tierra si se produce contacto con el suelo se adsorberá fuertemente en partículas presentes
Bio Acumulación	Contiene componentes que tienden a Bio acumularse.

#### SECCIÓN XII. PRECAUCIONES ESPECIALES

Manejo y Almacenamiento	Mantenga los recipientes del lubricante bajo sombra, en áreas ventiladas, limpios y bien tapados para evitar su contaminación. - No se deje al alcance de los niños - Los recipientes vacíos deben ser drenados completamente - No soldé caliente o perfore el recipiente - No tire el aceite usado al drenaje o al suelo y evite quemarlo - El aceite usado debe ser depositado en los lugares de recolección designados por las autoridades.
-------------------------	---

Para más información sobre aplicaciones específicas, contacte al proveedor. La información en esta hoja de datos se refiere únicamente al producto señalado utilizado para los fines indicados. Es posible que no sea válida si el producto se utiliza para otros fines, se combina con otros materiales, o en cualquier otro proceso. La información se considera correcta y ha sido recopilada de fuentes consideradas como fiables. El usuario asume todos los riesgos del uso, almacenamiento y manipulación del producto en el cumplimiento tanto con las leyes federales, estatales y locales como con las reglamentaciones.

