



El aceite TRANSMATIC ATF MERCON V es un fluido especialmente diseñado para las más reciente transmisiones y TRANS EJE "FORD" cumple con Allison C-4. El Transmatic MERCON V también se puede utilizar como un aceite para transmisión automática multivehículo es decir cumple además de Mercon V con: Caterpillar Power Shift TO-2
CHRYSLER ATF + 4 (MS 9602)
CHRYSLER ATF + 3 (MS 7176-E)
GM Dexron III, III-G, III-H
GM Dexron II-II-E
MAZDA ATF MV, ATF III
Toyota Type T-III
Toyota Type T-IV
Nissan Matic D
MB. 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 236.12

VENTAJAS

El Transmatic ATF Mercon V mejora considerablemente la resistencia a la oxidación y proporciona una mayor protección contra el desgaste es compatible con sellos, es altamente resistente al esfuerzo de cizallamiento permite cambios más suaves ya que funciona como un agente anti friccionante evitando sacudidas y movimientos erráticos, no forma espuma y protege contra la herrumbre y corrosión.

Nota:

No se recomienda para aplicaciones CVT, DCT, o Tipo F

VALORES TÍPICOS

PRUEBA	METODO	Valores
Viscosidad 40°C, cSt	D445	35
Viscosidad 100°C, cSt	D445	7.4
Índice de Viscosidad	D2270	185
Punto de Fluidez	D97	-36
Color Típico	D1500	ROJO
Punto de Inflamación °C	D92	180
Gravedad específica 60/60°F	D1298	0.8680

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Caja 15/.946, Cubeta de 19 Lts.
Tambor 200

