



RACING ADVANCED SAE 5W30 GF-5 RESOURCE CONSERVING ACEITE AUTOMOTRIZ PARA MOTORES A GASOLINA

El aceite RACING ADVANCED SAE 5W30 Es un aceite automotriz diseñado para la lubricación de motores a gasolina de cuatro tiempos donde se requiere una máxima protección contra el desgaste y un mayor ahorro de combustible. Esta formulado con aceites básicos sintéticos que garantizan una elevada resistencia a la oxidación, reduciendo significativamente la formación de lodos y de depósitos lo que brinda una mayor durabilidad. Debido a sus aditivos anti desgaste, el motor se mantiene protegido así como el sistema de control de emisiones, su película lubricante es de una excepcional resistencia lo que le permite periodos de cambio más extendidos, es apropiado para el manejo a bajas y altas temperaturas. Satisface todos los requerimientos de API SN RESOURCE CONSERVING. El aceite RACING ADVANCED se recomienda para motores a gasolina de automóviles último modelo y anteriores donde el fabricante recomienda el uso de lubricantes con la clasificación de servicio API SN / ILSAC GF-5

APROBACIONES DEL PRODUCTO

Cumple con las especificaciones de servicio API
SN / ILSAC GF-5

VALORES TÍPICOS

ANALISIS TIPICOS	ASTM	RESULTADOS
Color	D-1500	3.0
Gravedad Especifica 60/60 ° F	D-1298	0.8660
Viscosidad Cinemática 100° C cSt	D-445	9.792
Viscosidad Cinemática 40° C cSt	D-445	59.40
Viscosidad CCS CP @ - 30°C	D-5293	5400
Viscosidad MRV TP -I CP @ -35°C	D-4684	18010
Índice de Viscosidad	D-2270	150
Temperatura de Inflamación °C	D-92	200
Punto de Fluidez °C	D-97	-38
TBN	D-2896	7.2

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts, Caja 12 X 946 ml.
Tambor de 200 Lts. y Granel

