



El GRANLUBE FLUID POWER es un aceite diseñado específicamente para la lubricación de transmisiones/tren de impulsión, mandos finales y compartimientos de frenos húmedos.

Este aceite provee un excelente desempeño antifriccionante, alta estabilidad a la oxidación, estabilidad térmica, excelente protección contra la corrosión y la herrumbre y gran estabilidad al cizallamiento. Es compatible con materiales de empaque y elastómeros.

BENEFICIOS

- Mayor vida útil del embrague.
- Óptima vida útil.- Su uso asegura un excelente rendimiento de engranes, cojinetes y material de los discos de fricción.
- Fórmula específica diseñada como parte integral de las servo transmisiones CAT, la mayoría de los compartimientos de frenos húmedos y sistemas hidrostáticos.

APLICACIONES

Transmisiones, engranajes, mandos finales y sistemas hidráulicos usados en aplicaciones de maquinaria pesada.

Cumple con los requerimientos de Caterpillar TO-4, Alisson C-4 y Komatsu Micro-Clutch.

VALORES TÍPICOS

GRADO SAE	ASTM	10W	30	50	60
Gravedad Específica 60/60 ° F	D1298	0.880	0.890	0.9135	0.920
Viscosidad Cinemática 40°C cSt	D445	44.00	97.6	199.6	320.4
Viscosidad Cinemática 100°C cSt	D445	6.50	11.00	18.0	24.0
Índice de Viscosidad	D2270	96	97	98	95
Temperatura de Inflamación ° C	D92	200	228	236	24
Punto de Fluidez ° C	D97	-30	-15	-12	-9

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts.
Tambor de 200 Lts. y Granel

