



Los aceites LUBRI GC están elaborados con básicos altamente refinados y con un paquete de aditivos de avanzada tecnología que le imparten a estos aceites una mayor lubricidad y características de extrema presión, esto le permite ofrecer una viscosidad y adhesividad adecuada en su aplicación.

VENTAJAS

- Especial para lubricar las guías o correderas de todos los tipos de máquinas herramientas.
- Estos productos evitan las vibraciones y/o golpeteos por mal deslizamiento.
- Poseen una excelente adhesividad para evitar el goteo o escurrimiento del lubricante.
- Operación suave de los equipos por su bajo coeficiente de fricción.
- Alarga la vida útil de los equipos por su alta estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la oxidación.

RECOMENDACIONES

El aceite LUBRI GC está recomendado para ser usado la lubricación de todo tipo de guías y correderas de los equipos de bancos y herramientas.

No debe ser usado en reductores sinfín-corona y/o en equipos donde existan metales blandos o amarillos.

APROBACIONES DEL PRODUCTO

Cumple con las especificaciones de los principales fabricantes de equipo.

VALORES TÍPICOS

ISO VG	68	100	220
Viscosidad a 40°C, cSt	68.6	98.5	216
Viscosidad a 100°C, cSt	8.59	10.98	18.6
IV	95	95	95
Gravedad Especifica a 15.6 °C	0.896	0.900	0.912
Color ASTM	3.5	4.0	5.0
TAN (mgKOH/G)	0.81	0.80	0.80
Punto de Inflamación °C	200	209	215

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

